

半球キャップ

株式会社 小澤商会

〒550-0002

大阪市西区江戸堀1丁目19丁目12号

TEL 06-6447-0241 FAX 06-6447-0247

E-mail: ozawaco@pearl.ocn.ne.jp

U R L : http://www5.ocn.ne.jp/~ozawa

IP-Phone : 050-3367-5481

鋼管構造及び一般配管用に。


● SS400半球在庫及び製作範囲 ●

単位mm

外径(D)	呼び径	板厚(t)								
		2.3	3.2	4.5	6.0	9.0	12			
21.7φ	15A	1/2B	10g							
27.2φ	20A	3/4B	20g							
34.0φ	25A	1B	30g							
42.7φ	32A	1 1/4B	50g	63g						
48.6φ	40A	1 1/2B	60g	80g						
60.5φ	50A	2B	100g	140g	180g					
76.3φ	65A	2 1/2B	150g	200g	290g					
89.1φ	80A	3B	220g	300g	400g					
101.6φ	90A	3 1/2B		350g	450g					
114.3φ	100A	4B		500g	600g	800g				
139.8φ	125A	5B			1.0kg	1.3kg				
165.2φ	150A	6B			1.4kg	1.8kg				
190.7φ	175A	7B				2.4kg				
216.3φ	200A	8B				3.2kg	4.9kg			
241.8φ	225A	9B				4.2kg				
267.4φ	250A	10B				4.6kg	6.0kg	9.2kg		
318.5φ	300A	12B					10.6kg	14.6kg		
355.6φ	350A	14B					13.5kg	18.5kg		

表の見方……1. は製作範囲と重量です。 2.他のサイズもお問合せ下さい。


半球の形状



●R=0.5D ●H=0.5D


鋼球・1/2球(スリット加工)の製作も出来ます。

●鋼球(半球+半球)



t1=鋼球板厚 t2=リブ(補強)板厚

1/2球(半球スリット加工)



W=スリット巾

● ステンレス半球在庫及び製作範囲 ●

単位mm

外径(D)	呼び径	板厚(t)		2	3	外径(D)	呼び径	板厚(t)				
		2	3					3	4	6	9	
21.7φ	15A	1/2B	10g			101.6φ	90A	3 1/2B	350g	450g		
27.2φ	20A	3/4B	20g			114.3φ	100A	4B	500g	600g	800g	
34.0φ	25A	1B	30g			139.8φ	125A	5B		1.0kg	1.3kg	
42.7φ	32A	1 1/4B	50g	63g		165.2φ	150A	6B		1.4kg	1.8kg	
48.6φ	40A	1 1/2B	60g	80g		190.7φ	175A	7B			2.4kg	
60.5φ	50A	2B	100g	140g		216.3φ	200A	8B			3.2kg	4.9kg
76.3φ	65A	2 1/2B		200g		267.4φ	250A	10B			4.2kg	6.0kg
89.1φ	80A	3B		300g		318.5φ	300A	12B				10.6kg

表の見方……1. は製作範囲と重量です。 2.SUS304L、SUS316、SUS316Lはお問合せ下さい。 3.他のサイズもお問合せ下さい。